

CE-OZNAKOWANIE 057 – 10100.3



10100 PE NF 16 **Melbourne** Płytki klinkierowa czerwona gładka - UGL
 PN EN 14411: 2016-09, załącznik E grupa All_{b-2}
 Wymiary nominalne 24 cm x 7,1 cm, wymiary gabarytowe 240 mm x 71 mm x 14 mm



Producent / Zakład Produkujący

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Zakład 1
 55 – 300 Środa Śląska, ul. Ceramiczna 2
 Tel. 00-48/71 39 78 100, Fax 00-48/71 39 78 111
www.roben.pl, E-mail : biuro@roben.pl

16

PN EN 14411:2016-09

Certyfikat ZKP nr – 038-057-R

Płytki ceramiczne podwójnie ciągnięte stosowane do wykańczania ścian wewnątrz i na zewnątrz

Reakcja na ogień	Klasa	A1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Uwalnianie kadmu	NPD
	Uwalnianie ołowiu	NPD
Przyczepność do podłoża	Do zaprawy zawierającej cement, typ C2	NPD
Odporność na szok termiczny	EN ISO 10545-9	Spełnia wymagania
Trwałość	Do stosowania wewnątrz	Spełnia wymagania
	Do stosowania na zewnątrz: Odporność na zamrażanie i rozmrażanie	Spełnia wymagania

Dodatkowe informacje producenta zgodnie z EN 14411

Klasyfikacja	Precyzyjna
Rozszerzalność wodna	0,06% (0,6 mm/m)
Trwałość / mrozoodporność	(100 ZMO)
Wytrzymałość na zginanie	Siła łamiąca > 750 N, R> 9 N/mm ²
Oznaczenie krzywizny boków	±1,0%
Odchylenie od kąta prostego	±1,0%
Płaskość powierzchni	±1,0%
Jakość powierzchni	95% płytek bez wad